

## ACQUA / ARIA LL 10 WATER / AIR LL 10



**Sottostrato:** SBR/NR, nero, liscio adatto per aria con tracce d'olio.

**Rinforzo:** Tessuti sintetici alta resistenza.

**Copertura:** SBR/EPDM, nera, liscia, resistente agli agenti atmosferici.



**Inner tube:** black, smooth, antistatic SBR/NR rubber suitable for air with oil's traces.







**Reinforcement:** Synthetic high strength cord.

**Cover:** black, smooth, SBR/EPDM rubber, ozone resistance.



**Temperatura di esercizio:** -30° +70°

**Temperature range:** -30° +70°

Diametro nominale Nominal Bore	Diametro interno Inside diameter		Diametro esterno Over cover diameter	Pressione di esercizio Working pressure		Pressione di scoppio Burst pressure		Raggio minimo di curvatura Minimum bend radius	Peso unitario Unit weight
									
mm	DN mm inch		mm	bar	psi	bar	psi	mm	Kg/mt
8	8		15	10	150	30	450		0,161
10	10		17	10	150	30	450		0,190
12	12		19	10	150	30	450		0,236
13	13		20	10	150	30	450		0,270
16	16		23	10	150	30	450		0,296
19	19		26	10	150	30	450		0,315
25	25		33	10	150	30	450		0,445



### APPLICAZIONE:

Adatto per il trasporto di aria compressa con tracce di lubrificante con pressione d'esercizio 10 bar e di acqua con pressione d'esercizio 16 bar.



### APPLICATION:

Abrasion resistant softwall hose, used for the delivery of sand or cast steel shot. It is manufactured with antistatic rubber compound.

## ACQUA / ARIA LL 20 WATER / AIR LL 20



**Sottostrato:** SBR/NR, nero, liscio adatto per aria con tracce d'olio.

**Rinforzo:** Tessuti sintetici alta resistenza.

**Copertura:** SBR/EPDM, nera, liscia, resistente agli agenti atmosferici.



**Inner tube:** black, smooth, antistatic SBR/NR rubber suitable for air with oil's traces.







**Reinforcement:** Synthetic high strength cord.

**Cover:** black, smooth, SBR/EPDM rubber, ozone resistance.



**Temperatura di esercizio:** -30° +70°

**Temperature range:** -30° +70°

Diametro nominale Nominal Bore	Diametro interno Inside diameter		Diametro esterno Over cover diameter	Pressione di esercizio Working pressure		Pressione di scoppio Burst pressure		Raggio minimo di curvatura Minimum bend radius	Peso unitario Unit weight
									
mm	DN mm inch		mm	bar	psi	bar	psi	mm	Kg/mt
6	6		14	20	294	60	865		0,195
8	8		17	20	294	60	865		0,265
10	10		19	20	294	60	865		0,325
13	13		23	20	294	60	865		0,420
16	16		26	20	294	60	865		0,490
19	19		30	20	294	60	865		0,632
25	25		37	20	294	60	865		



### APPLICAZIONE:

Adatto per il trasporto di aria compressa e acqua nei cantieri, nelle officine, nelle stazioni di servizio e nelle officine di riparazione autovetture, in condizioni gravose.



### APPLICATION:

Abrasion resistant softwall hose, used for the delivery of sand or cast steel shot. It is manufactured with antistatic rubber compound.