



## TUBO PTFE SINGOLA TRECCIA

### PTFE HOSE SINGLE BRAID






**Sottostrato:** PTFE.  
**Rinforzo:** 1 treccia acciaio inox AISI 304.  
**Copertura:**



**Inner tube:** PTFE.  
**Reinforcement:** 1 stainless steel braid AISI 304.  
**Cover:**

**Temperatura** di esercizio: -60° +205°/220°

**Temperature** range: -60° +205°/220°

Diametro nominale Nominal Bore	Diametro interno Inside diameter		Diametro esterno Over cover diameter	Pressione di esercizio Working pressure		Pressione di scoppio Burst pressure		Raggio minimo di curvatura Minimum bend radius	Peso unitario Unit weight
									
mm	DN mm inch		mm	bar	psi	bar	psi	mm	Kg/mt
3	3	1/8"	6,2	225	3,260	900	13,04	40	
5	5	3/16"	7,6	190	2,750	760	11,00	50	
6	6	1/4"	8,8	180	2,610	720	10,44	75	
8	8	5/16"	11	175	2,540	700	10,16	100	
9,5	9,5	3/8"	12,1	165	2,390	660	9,56	125	
10,3	10,3	13/32"	13,7	140	2,030	560	8,12	135	
12,5	12,5	1/2"	16,2	120	1,740	480	6,96	165	
16	16	5/8"	18,8	88	1,270	352	5,08	200	
19	19	3/4"	23,1	70	1,010	280	4,04	230	
22,2	22,2	7/8"	26,2	60	870	240	3,48	230	
25	25	1"	29,2	60	870	240	3,48	300	
29	29	1"1/8	33,1	44	630	176	2,52	410	



**APPLICAZIONE:**  
 Aria compressa, gas, vapore, combustibili, olii,  
 prodotti chimici, alimentari e farmaceutici.



**APPLICATION:**  
 Compressed air, gas, steam, combustibles,  
 oils, chemical, alimentary and pharmaceutical  
 products.

**NOTE:**


Rivestimenti disponibili:  
 A- Calza acciaio zincato / acciaio inox  
 B- Calza fibra di vetro siliconata  
 C- Calza fibra di vetro  
 D- Calza in tessuto protettiva

**NOTE:**


Available coverings:  
 A- Galvanized and stainless steel braids  
 B- Fiber glass braid + red silicone  
 C- Fiber glass braid  
 D- Textile protective braid



A



B



C



D